

# DiskStation DS118



Synology DiskStation DS118 представляет собой высокопроизводительный компактную NAS-систему с 1 отсеком, разработанную специально для эффективного управления, защиты и обмена данными бизнеса и индивидуальных пользователей. Новый 64-разрядный четырехъядерный процессор поддерживает транскодирование 10-битного видео в формате H.265 4K для более широких мультимедийных возможностей. Компания Synology предоставляет на устройство Synology DS118 2-летнюю ограниченную гарантию.

## Оптимальное соотношение цены и качества

Synology DS118 — это высокопроизводительная сетевая система хранения данных с 1 отсеком, оснащенная **64-разрядным четырехъядерным процессором 1,4 ГГц** и **1 ГБ ОЗУ**. Система обеспечивает великолепную последовательную пропускную способность свыше **113 МБ/с при чтении** и **112 МБ/с при записи**<sup>1</sup>. Благодаря **аппаратно-ускоренному шифрованию** DS118 обеспечивает скорость передачи зашифрованных данных более **112 МБ/с** при чтении и **113 МБ/с** при записи<sup>1</sup>.

Система DS118 также оптимизирована для **транскодирования 10-битного видео в формате H.265 4K** с помощью **Video Station**. Вы сможете организовать личную цифровую библиотеку видео с подробной информацией о мультимедиа и смотреть потоковые фильмы в формате 4K Ultra HD на различных устройствах, например на компьютере, смартфоне и медиапроигрывателе и телевизоре. Если ваше устройство не способно воспроизводить видео в формате 4K, DS118 в режиме онлайн осуществит транскодирование видео из формата 4K в формат 1080p или в другой формат с более низким разрешением для его стабильного и плавного просмотра.

## Межплатформенный обмен файлами и синхронизация данных

Благодаря реализованной в Synology DS118 поддержке большого числа сетевых протоколов можно беспрепятственно обмениваться файлами между платформами Windows®, Mac® и Linux®. Интеграция с **Windows AD** и **LDAP** позволяет использовать DS118 в любой существующей сетевой среде без необходимости создания одинаковых учетных записей пользователей. **Cloud Sync** обеспечивает синхронизацию ваших хранилищ Dropbox, Google™ Диск, Microsoft OneDrive, Baidu и Box с домашней системой DiskStation. **Cloud Station Suite** позволяет синхронизировать файлы между несколькими устройствами, включая ПК Windows, Mac, Linux, планшеты или смартфоны iOS и Android™, чтобы с легкостью обеспечить регулярное обновление всех данных. DS118 объединяет в себе возможность

## Описание

- Высокопроизводительная NAS-система с 1 отсеком, предназначенная для дома и небольшого офиса
- Последовательная пропускная способность со скоростью более 113 МБ/с при чтении и 112 МБ/с при записи<sup>1</sup>
- 64-разрядный четырехъядерный процессор 1,4 ГГц
- Транскодирование 10-битного видео в формате H.265 4K без особых усилий<sup>2</sup>
- Работает под управлением Synology DiskStation Manager (DSM)

быстрого обмена файлами и улучшенной безопасностью, даже при передаче файлов через Интернет. Функции безопасности включают в себя HTTPS, встроенный брандмауэр и несколько механизмов автоматической блокировки по IP и учетной записи в случае вторжений.

## Удобные решения для резервного копирования

Благодаря возможностям инкрементного резервного копирования и дедупликации на уровне блоков между версиями Synology **Hyper Backup** позволяет выполнять резервное копирование между версиями, обеспечивает оптимальное использование систем хранения данных и возможность резервного копирования данных с несколькими местами назначения, например в локальные общие папки, на внешние диски, в сетевые общие папки, на сервер rsync и в общедоступные облачные службы.

## Доступность в любом месте и в любое время

Synology предоставляет различные мобильные приложения, позволяющие пользоваться библиотекой мультимедиа даже в пути. Для платформ iOS, Android™ и Windows Phone® разработаны приложения **DS photo**, **DS audio**, **DS video** и **DS file**, обеспечивающие доступ к системе Synology NAS через Photo Station, Audio Station, Video Station и File Station. Кроме того, приложение **DS get** позволяет дистанционно управлять скачиваниями и отслеживать их состояние на Download Station.

Служба **QuickConnect** позволяет устанавливать подключение с использованием простого настраиваемого адреса для мгновенного доступа к мультимедийным и рабочим файлам на любом компьютере Windows/Mac/Linux, ноутбуке или мобильном устройстве.

## Энергосберегающая технология и бесшумность работы

Synology DS118 разработан с учетом принципа энергоэффективности. По сравнению с другими системами Synology DS118 потребляет всего **9,4 Вт** при осуществлении доступа и **4,22 Вт** в режиме гибернации жестких дисков. Функция включения и выключения жестких дисков по расписанию позволяет еще больше уменьшить потребление энергии и затраты на эксплуатацию.

## Работает под управлением Synology DiskStation Manager (DSM)

**Synology DiskStation Manager (DSM)** представляет собой операционную веб-систему, разработанную специально для всех систем Synology NAS. Интуитивный многозадачный пользовательский интерфейс DSM обеспечивает удобную работу как на настольном компьютере для максимального удобства без необходимости продолжительного ознакомления с Synology NAS и его настройки.

С помощью встроенного **Центра пакетов** вы можете скачивать и устанавливать различные пакеты, специально предназначенные для тех или иных целей — для резервного копирования файлов, обмена мультимедиа, повышения продуктивности, безопасности и работы с утилитами.

Со всеми встроенными и дополнительными функциями DSM предоставляет вам полный и точный контроль над DS118 для увеличения производительности и использования всех преимуществ ваших цифровых ресурсов. Загрузить приложение можно всего несколькими щелчками мыши.



Межплатформенная синхронизация файлов

Synology DS118 может стать централизованным местом хранения резервных копий файлов, синхронизируемых с различных устройств через Cloud Station Suite.



Доступность в любое время

Осуществляйте доступ к DiskStation в любое время с помощью мобильных приложений Synology.

## Функциональные элементы устройства

Передняя панель



|   |                     |    |                        |   |  |   |                            |
|---|---------------------|----|------------------------|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Индикатор состояния | 2  | Индикатор LAN          | 3 | Индикатор состояния жесткого дисков      | 4 | Кнопка и индикатор питания |
| 5 | Вентилятор          | 6  | Кнопка сброса          | 7 | Гнездо для замка безопасности Kensington | 8 | Порт USB 3.0               |
| 9 | Порт 1GbE RJ-45     | 10 | Порт источника питания |   |  | 9 | 10                         |

Задняя панель



## Технические характеристики

### Оборудование

|  |  |
|--|--|
| Процессор  | Четырехъядерный процессор Realtek RTD1296 1,4 ГГц  |
| Механизм аппаратного шифрования                    | Да   |
| Механизм аппаратного транскодирования <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>Поддерживаемый кодек: MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-битный H.265 (HEVC)</li><li>Максимальное разрешение: 4K (4096x2160)</li><li>Максимальное количество кадров в секунду (FPS): 30</li></ul> |
| Память   | 1 ГБ DDR4  |
| Тип совместимого диска                             | 1 твердотельный / жесткий диск 3,5" или 2,5" SATA (диск не входит в комплект поставки)   |
| Внешний порт                                       | 2 порта USB 3.0  |
| Размер (В x Ш x Г)                                 | 166 x 71 x 224 мм  |
| Масса  | 0,7 кг   |
| LAN  | Gigabit (RJ-45) — 1 шт.  |
| Wake on LAN/WAN                                    | Да   |
| Включение/выключение питания по расписанию         | Да   |
| Системный вентилятор                               | 60 x 60 x 15 мм  |
| Входное напряжение переменного тока                | 100–240 В переменного тока   |
| Частота  | 50/60 Гц, одна фаза  |
| Рабочая температура                                | От 5°C до 40°C   |
| Температура хранения                               | От -20°C до 60°C   |
| Относительная влажность                            | От 5% до 95%   |
| Макс. рабочая высота                               | 5000 м   |

### Общие характеристики ОС DSM

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Сетевой протокол        | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)   |
| Файловая система        | <ul style="list-style-type: none"><li>Внутренняя: ext4</li><li>Внешняя: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>3</sup></li></ul> |
| Поддерживаемый тип RAID | Basic  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Управление хранилищем      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальное количество внутренних томов: 1</li> <li>Максимальное количество iSCSI Target: 10</li> <li>Максимальное количество iSCSI LUN: 10</li> </ul>  |
| Возможность обмена файлами | <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальное количество учетных записей локальных пользователей: 2048</li> <li>Максимальное количество локальных групп: 256</li> <li>Максимальное количество общих папок: 256</li> <li>Максимальное количество одновременных подключений SMB/NFS/AFP/FTP: 200</li> </ul> |
| Права доступа              | Список управления доступом Windows (ACL), права доступа к приложениям   |
| Служба каталогов           | Интеграция с Windows® AD: Вход пользователей домена через SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, интеграция LDAP   |
| Безопасность               | Брандмауэр, шифруемая общая папка, шифрование SMB, FTP по SSL/TLS, SFTP, rsync по SSH, автоматическая блокировка входа, поддержка Let's Encrypt, HTTPS (настраиваемый пакет шифрования)   |
| Поддерживаемый клиент      | Windows 7 и 10, Mac OS X® 10.11 и более поздних версий  |
| Поддерживаемый браузер     | Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 и более поздних версий, Safari® 10 и более поздних версий, Safari (iOS 10 и более поздних версий), Chrome (Android™ 6.0 и более поздних версий)  |
| Язык интерфейса            | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文  |

## Пакеты и приложения

|  |  |
|--|--|
| File Station                             | Виртуальный диск, удаленные папки, редактор Windows ACL, сжатие / извлечение архивированных файлов, управление пропускной способностью для отдельных пользователей или групп, создание общих ссылок, журналы передачи данных   |
| Сервер FTP                               | Управление пропускной способностью для подключений по протоколу TCP, пользовательский диапазон портов для пассивного режима FTP, анонимное подключение по протоколам FTP, FTP SSL/TLS и SFTP, загрузка по сети с поддержкой протоколов TFTP и PXE, журнал передачи данных  |
| Universal Search                         | Выполняет глобальный поиск по приложениям и файлам   |
| Hyper Backup                             | Поддержка локального резервного копирования, резервного копирования по сети и резервного копирования данных в общедоступные облачные хранилища   |
| Средство резервного копирования          | Резервное копирование конфигурации DSM, поддержка Time Machine для macOS, Cloud Station Backup<br>Синхронизация общих папок — максимальное число задач: 2  |
| Пакет Cloud Station                      | Синхронизация данных с несколькими платформами путем установки клиентских служебных программ на устройствах под управлением ОС Windows, Mac, Linux, Android и iOS с сохранением до 32 исторических версий файлов<br>Максимальное количество одновременных передач файлов: 200  |
| Cloud Sync                               | Одно- или двухсторонняя синхронизация с общедоступными облачными сервисами, например Amazon Drive, совместимыми со службами хранения файлов Amazon S3, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Диск, hubiC, МегаДиск, Microsoft OneDrive, совместимыми с OpenStack Swift службами хранения файлов, серверами WebDAV, Яндекс.Диск |
| Surveillance Station                     | Максимальное количество IP-камер: 15 (всего 450 FPS, разрешение 720p, H.264) (в комплект входят две бесплатные лицензии на камеры, дополнительные камеры требуют приобретения дополнительных лицензий)   |
| VPN Server                               | Максимальное число подключений: 5; поддерживаемый протокол VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec   |
| Mail Server                              | Поддерживаемый протокол Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, поддержка учетных записей LDAP/AD   |
| Mail Station                             | Интерфейс веб-почты для Mail Server для получения электронной почты с нескольких почтовых ящиков POP3, настраиваемый сервер SMTP   |
| Набор инструментов для совместной работы | <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальное количество пользователей Chat: 500</li> <li>Максимальное количество пользователей Office: 100, максимальное количество пользователей для одновременного редактирования: 30</li> <li>Calendar: поддержка CalDAV и доступа через мобильные устройства</li> </ul>                               |
| Note Station                             | Работа с форматированными заметками и создание версий, шифрование, общий доступ, встраивание мультимедиа и добавление вложений   |
| Анализатор системы хранения              | Сведения о квоте и использовании тома, общем объеме файлов, использовании тома и тенденциях в зависимости от истории использования, размере общих папок, самых больших файлах, а также о чаще всего и реже всего изменяемых файлах   |
| Antivirus Essential                      | Полное сканирование системы, расписание сканирования, настройка белого списка, автоматическое обновление определений вирусов   |
| Download Station                         | Поддерживаемые протоколы скачивания: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL<br>Максимальное количество одновременных задач скачивания: 30  |
| Web Station                              | Виртуальный хост (до 30 веб-сайтов), поддержка приложений сторонних производителей PHP/MariaDB   |
| Другие пакеты                            | Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, сервер iTunes®, Центр журналов, дополнительные сторонние пакеты доступны в Центре пакетов  |
| Приложения iOS/Android™                  | DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video  |
| Приложения для Windows Phone®            | DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video   |

## Защита окружающей среды и комплект поставки

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Защита окружающей среды       | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)   |
| Содержимое упаковки           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Основной блок DS118</li><li>• Руководство по быстрой установке</li><li>• Набор принадлежностей</li><li>• Блок питания переменного тока</li><li>• Кабель RJ-45 LAN</li></ul> |
| Дополнительные принадлежности | <ul style="list-style-type: none"><li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li><li>• Лицензионный пакет для устройств Surveillance</li><li>• Крепление для диска 2,5" типа C</li></ul>                                  |
| Гарантия                      | 2 года  |

\* Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на веб-сайте [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Показатели производительности могут различаться в зависимости от среды использования, особенностей эксплуатации и конфигурации.
2. DS118 может выполнять транскодирование видео 4K в разрешение 1080p или ниже. Максимальное количество одновременных каналов транскодирования видео зависит от видеокодека, разрешения, скорости передачи и FPS.
3. exFAT Access приобретается отдельно в Центре пакетов.

## SYNOLOGY INC.

Компания Synology использует все передовые технологии для предоставления корпоративным и индивидуальным пользователям надежных и доступных решений для централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным в любом местоположении. Synology стремится обеспечивать пользователей самыми современными продуктами и лучшими в своем классе услугами.

© Synology Inc., 2017. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

DS118-2017-RUS-REV001

### Центральный офис

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824

#### Китай

Synology Shanghai  
200070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.  
Shanghai, China

#### Франция

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc, 92400  
Courbevoie, France  
Тел.: +33 147 176288

#### Северная и Южная Америка

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200  
Bellevue, WA 98006, USA  
Тел.: +1 425 818 1587

#### Великобритания

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford  
Wood, Milton Keynes, MK14  
6PL, United Kingdom  
Тел.: +44 1908 048028

#### Германия

Synology GmbH  
Grafenberger Allee  
125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Тел.: +49 211 9666 9666