

Характеристики

RX6022sas



Оборудование

Поддерживаемые модели

Поддержка создания томов на различных устройствах

HD6500

Примечания

Для повышения производительности рекомендуется создавать тома системы хранения, физически расположенные внутри одного устройства NAS или модуля расширения (вместо создания томов, расположенных как на устройстве NAS, так и на модуле расширения).

Хранилище

Отсек(и) для дисков

60

Тип совместимого диска*
(См. [все поддерживаемые модели жестких дисков](#))

- 3,5-ДЮЙМОВЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК SAS
- 2.5" SATA SSD

Диск с возможностью замены в горячем режиме*

v

Примечания

- Компания Synology гарантирует полную функциональность, надежность и производительность только для дисков Synology, перечисленных в [списке совместимости](#). Использование непроверенных компонентов может ограничить некоторые функциональные возможности и привести к потере данных и нестабильной работе системы.
- Для установки 2,5-дюймовых SSD-накопителей SATA необходимо приобрести дополнительные лотки для дисков 2,5 дюйма (R5). [Подробнее](#)
- Термин «Совместимый тип дисков» обозначает диски, протестированные на совместимость с продуктами Synology. Этот термин не означает максимальную скорость подключения для каждого отсека дисков.

Внешние порты

Порт расширения	2
Внешний вид	
Размер (высота x ширина x глубина)	176 mm x 438 mm x 985 mm
Размер (высота x ширина x глубина) (с крепежными проушинами сервера)	176 mm x 482 mm x 1020 mm
Вес	33.9 кг
Поддержка установки в стойку*	Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS-03)
Питание	
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с Synology RackStation
Блок питания/адаптер	1200 W
Входное напряжение переменного тока	200V to 240V AC
Частота	50/60 Hz, Одна фаза
Потребление энергии	811.8 W (доступ) 231 W (гибернация жесткого диска)
Британская термическая единица	2768.24 BTU/hr (доступ) 787.71 BTU/hr (гибернация жесткого диска)
Резервный источник питания	v
Примечания	Потребление энергии измеряется при полной загрузке жесткими дисками Synology HAS5300-8T.
Температура	
Рабочая температура	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Температура хранения	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)

Относительная влажность	5% – 95% RH
Прочее	
Системный вентилятор	80 mm x 80 mm x 4 pcs
Простая замена системного вентилятора	v
Уровень шума*	61.7 dB(A)
Примечания	Среда тестирования уровня шума. Полная загрузка жесткими дисками Synology NAS5300-8T объемом 8 ТБ в режиме простоя. Два микрофона G.R.A.S. типа 40AE, каждый расположен на расстоянии 1 метра от системы Synology NAS спереди и сзади. Фоновый шум: 16,49–17,51 дБ(А); температура: 24,25–25,75°С; влажность: 58,2–61,8%

Сертификация

- UL
- FCC
- CE
- BSMI
- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC

Гарантия (в годах)

5

Примечания	Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения)
------------	--

Защита окружающей среды и комплект поставки

Среда

Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Комплект поставки

- Основное устройство X 1
- Rail kit RKS-03 X 1
- Набор принадлежностей X 1
- Кабель питания перемен. тока X 2
- Кабель расширения: Mini-SAS HD — 2 шт.
- 1 руководство по быстрой установке

Дополнительные аксессуары

- Жесткий диск (HDD) SAS серии Enterprise (3,5 дюйма): [серия HAS5300](#)
- Жесткий диск (SSD) SATA серии Enterprise (2,5 дюйма): [серия SAT5200](#)

Примечания

Для установки 2,5-дюймовых SSD-накопителей SATA необходимо приобрести дополнительные лотки для дисков 2,5 дюйма (R5). [Подробнее](#)